

## 御挨拶

このたびは **AMA** の製品をお買上げ戴き有難うございました。  
 いかにしたらお客様に満足して使用していただける良い機械が出来るかと、日夜たゆみない研究と努力をつみ重ねた汗の結晶を、お手もとにお届け出来たことを我々一同心から喜んで居ります。

どうぞこの説明書をお読みの上、日常の保守点検を充分にされて最良の状態、最高の性能でお使い下さる様お願い致します。

## 仕様

型 元	N1203	N1204	N1206	N1303	N1304	N1306	N1308	N1504	N1506	N1508	1604P
切 断 板 厚 MM	2.3			3.2				4.5			6.5
切 断 長 さ MM	1.000	1.280	2.060	1.000	1.280	2.060	2.600	1.280	2.060	2.600	1.280
毎分行程数 回	90	70		60			40		60	40	50
上刃傾斜角	1° 50'										
ベット面高さ MM	700			750				800	750		800
クラッチ型式	ピンクラッチ    ロータリオンソレノイドによるフートスイッチ操作										
切 断 刃	片 刃		四 方 刃								
モ ー タ Kw	1.56p	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	3.7	2.2	3.7	5.5	3.7
重 量 Kg	1.200	1.450	2.000	1.400	1.600	2.800	4.100	2.000	3.500	5.100	3.200