

1 MAZAK <マザック> 旋盤主要仕様一覧表

仕 様	機 種				
	1000 (S) (G)	1500 (S) (G)	2000 (G)	2500 (G)	3000 (G)
ベッド上の振り mm	A・C形 460 (18") B・D形 533 (21")				
往復台上の振り mm	A・C形 260 B・D形 340				
切落し上の振り mm	A・C形 640 B・D形 720				
面板よりの切落の長さ mm	A・B形 195 C・D形 185				
床面よりの心高 mm	A・C形1000 B・D形1040				
両センチ間の最大距離 mm	1016 (40")	1526 (60")	2036 (80")	2536 (100")	3046 (120")
主軸貫通穴径 mm	A・B形 52 (2 1/16") C・D形 80 (3 1/8")				
主軸穴のテーパ	A・B形 MT. NO. 6 C・D形 ASA #350				
主軸センターパ M.T	NO. 4				
主軸端部形状	A・B形 ASA-A ₂ -6" C・D形ASA-A ₂ -8"				
主軸速度変換数	12				
主軸速度範囲 rpm	A・B形 25~1500または33~2000 C・D形 25~1500				
送り変換数種	76				
縦親ねじメートル mm/rev	0.039~0.947				
縦親ねじインチ mm/rev	0.058~1.420				
横 mm/rev	縦送りの1/2				
親ねじの直径およびピッチ	34φ P = 6mm または 4山/吋				
ねじ切りの 範 囲	ミ リ mm	0.5~7.0 (20種)			
	イ ン チ山/吋	4~56 (40種)			
	モジュール M	0.5~7.0 (20種)			
	D P	4~28 (19種)			
刃物台最大移動量 mm	110				
横送り台最大移動量 mm	360				
バイト取付部(深さ×センチまでの高さ)mm	22.5×26				
心押軸最大移動量 mm	150				
センターのテーパ M.T	NO. 4				
ベッ ド の 全 長 mm	2190	2700	3210	3710	4220
ベッ ド の 巾 mm	370				
長 さ mm	2600	3110	3620	4120	4630
高 さ mm	A・B形 1150 C・D形 1165				
主 電 動 機 mm	A・B形 5.5(7.5HP)または7.5(10HP)4P 特別仕様 C・D形 7.5(10HP)4P				
機 械 の 概 重 量 kg	18-2100	18-2370	18-2770	18-2970	18-3370
	21-2200	21-2470	21-2870	21-3070	21-3470

●機械の改良等にもない予告なく仕様などを変更することがあります。

■標準付属品

スクロールチャック9"	1個
面板360mm又は廻し板190mm	1個
センタM.T No. 4 (1個は超硬センタ)	2個
調整工具	1式
レベリングボルト	1式
電装品(モーター5.5kw)	1式
主軸ブッシュ	1個

■特別付属品

移動振れ止め 〈ワーク範囲10φ~150φ〉
固定振れ止め 〈ワーク範囲10φ~150φ〉
四つづめ単動チャック直付12"
四つづめ単動チャック直付14"
回転センタ M.T. No. 4
テーパ削り装置 (最大角度±8° ストローク350mm)
切りくずよけ
突切りアタッチメント
ねじ切りアタッチメント(M.T. No. 4)
切削油装置(モーター150W)
No. 3 ターレットアタッチメント

MAZAKOP-95油圧食い装置
横送り自動停止装置
縦送り多段自動寸装置
ク ターレットストッパー
ク マイクロストッパー

■特別仕様

80mm(3 1/8")主軸貫通穴径
ベッド上の振り533mm(21")