

1. 仕様および付属品

LR-55A

1.1 仕様

項	目	単 位		
能力・容量	ベッド上の振り	mm	360	
	ク (面板から95mmの間)	mm	395	
	往復台上の振り	mm	210	
	センチ間距離	mm	550	
主 軸	床面からの心高	mm	1,000	
	主 軸 端		A1. No. 5	
	テ ー パ 穴	M.T.	No. 5	
	貫 通 穴 径	mm	30	
	セ ン タ	M.T.	No. 3	
	回 転 速 度 変 換 数	段	6	
	回 転 速 度	r.p.m	83~1,800 または 70~1,500	
往 復 台	往復台の移動量	mm	525	
	横送り台の移動量	mm	220	
	刃物送り台の移動量	mm	100	
	縦・横送り変換数	段	32	
	縦・横送り量	mm/rev	※ 0.04~0.6	
	横送りハンドル目盛	mm	1目 0.025	
	刃物台送りハンドル目盛	mm	1目 0.02	
ね じ 切 り	種 類	メートルねじ	種	18
		インチねじ	種	27
	範 囲	メートルねじ	mm	0.5~7
		インチねじ	t.p.i.	56~4
	親ねじ(直径×ピッチ)	mm	28×4	
心 押 台	心 押 軸 の 直 径	mm	52	
	心 押 軸 の テ ー パ 穴	M.T.	No. 4	
	心 押 軸 の 移 動 量	mm	120	
ベ ッ ド	長 さ	mm	1,350	
	幅	mm	275	
電 動 機	主 電 動 機	kw	3.7 4P	
機 械 の 大 き さ	全 長 × 全 幅 × 全 高	mm×mm×mm	1,650×760×1,140	
所 要 床 面 積		mm×mm	2,400×1,400	
概 重 量	(標準付属品を含む)	kg	920	

注. ※印上記の送りは換え歯車30Z/30Zの場合で、換え歯車を取り換えれば縦・横送り量は0.7mmまで可能です。

回転速度 83. 155. 275. 550. 1,020. 1,800

または 70. 130. 230. 460. 855. 1,500

特殊仕様 インチ親ねじ旋盤の場合、親ねじは 28×6山/25.4mm