



| 仕様                               |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 爪ノストローク                          | (直径ニテ) 5 mm             |
| ピストンストローク                        | 20 mm                   |
| 推奨シリンダ                           | 46TS-TA1 型              |
| 許容シリンダ力 (46TS-TA1型使用油圧力 1.6MPa時) | 7.5 kN                  |
| 最大締の把握力                          | 27.5 kN                 |
| 最高使用回転速度                         | 7000 min <sup>-1</sup>  |
| 慣性モーメント                          | 0.015 kg・m <sup>2</sup> |
| 質量                               | 5 kg                    |
| アンバランス量                          | 外周ニテ 3 g以内              |

| 記号         | 理由 | 日付 | 訂正 | 来歴 | 工事番号 | 符号 | 品名          | 材料 | 個数 | 重量 (kg) | 記事          |   |
|------------|----|----|----|----|------|----|-------------|----|----|---------|-------------|---|
| △          |    |    |    |    |      |    | 外形図         |    | 一式 |         | 標準          |   |
| △          |    |    |    |    |      |    | 日鋼プレジジョン    |    |    |         | 作図 1993.6.2 |   |
| △          |    |    |    |    |      |    | HF3-5型チャック  |    |    |         | 第三角法        |   |
| △          |    |    |    |    |      |    | 承認          | 検図 | 担当 | 製図      | 尺慮          |   |
|            |    |    |    |    |      |    |             |    |    | 1/1     | コード番号       |   |
| 株式会社 野村製作所 |    |    |    |    |      |    | 3 - 9305020 |    |    |         |             | △ |