

## 4. システムの仕様

### 4-1 システム仕様

項目	機種	SB-050-II	SB-100-II
全幅(mm)		1,390	1,850
全高(mm)		1,540	1,540
全長(搬送コンベア含む)(mm)		1,550	1,675
搬送コンベア最大幅(mm)		500	1,000
加工有効最大幅(mm)ブラシ最小時		480	925
加工最大厚み ブラシ新品時(mm)		20	20
作業高さ(mm)		825~925	825~925
送り込み速度(m/分)		0.6~4.2	0.6~4.2
傾斜回転ブラシ数(本)		4	8
回転軸数(本)		2	2
搬送コンベア可変高さ(mm)		850~950	850~950
本体モータ(KW)		3.4	4.8
吸引装置用モータ(KW)		2.2	3.7
マシン供給電圧(V)		200/220	200/220
ブレーカ容量(A)		50	50
消費電力(KW)		5.6	8.5
リターンコンベア用コンセント(KW)		0.1	0.1
吸引装置型式		QSB-22	QSB-37
ダクト径		Φ198	Φ250
吸引装置重量(Kg)		250	350
本体重量(Kg)		600	800



リターンコンベア用(オプション製品)コンセントは、標準装備されていますのでこのコンセントは他の電源に使用しないでください。