

# 卓上ボール盤

## YBD-450F

自動送り装置付



## YBD-450

強力型



## YBD-360

汎用型



## YBT-450

ネジ立て盤



## YGI-45-DT

多頭ボール盤



① YBD-450型及びYBD-450F型にはフロアタイプ(床上型)もあります。

② YBD-450型、YBD-450F型、YBT-450型のヘッドを各々組合せることにより、多頭ボール盤(2頭ボール盤、3頭ボール盤)としてご使用いただけます。

### 仕様

項目	単位	YBD-450F	YBD-450	YBD-360	YBT-450	YGI-45-DT	
						①	②
能力・容量							
振り	mm	450	450	360	450	400	400
テーブル上面から主軸端までの距離	mm	550	550	360	550	508	508
ベース上面から主軸端までの距離	mm	760	760	540	760		
穴あけ能力	mm	19	19	12.7	19	19	16
ねじ立て能力	mm	—	—	—	12.7	—	12.7
主軸							
主軸穴のテーパ		M. T. No. 2	M. T. No. 2	J. T. No. 2½	M. T. No. 2	M. T. No. 2	M. T. No. 2
主軸の上下移動距離	mm	140	140	80	140	140	140
50 Hz	r. p. m.	330, 580, 950, 1480, 2500	330, 580, 950, 1480, 2500	550, 880, 1430, 2500	180, 320, 530, 1000	330, 580, 950, 1480, 2500	180, 320, 530, 1000
60 Hz	r. p. m.	400, 700, 1140, 1780, 3000	400, 700, 1140, 1780, 3000	660, 1060, 1780, 3000	220, 380, 640, 1200	400, 700, 1140, 1780, 3000	220, 380, 640, 1200
自動送り量 (段)	mm/rev	(3段) 0.067, 0.112, 0.140	—	—	—	—	—
テーブル 作業面の大きさ	mm×mm	300×300	300×300	250×250	300×300	400×1300	
移動量(上下)	mm	530	530	330	530		
電動機 主電動機	W-P	750W-6P	750W-6P	300W-4P	750W-6P	750W-6P×2	
機械の高さ	mm	1368	1368	1000	1368	1966	
所要床面積	mm×mm	360×620	360×620	490×300	360×620	600×1310	
概重量	kg	172	160	90	160	580	