

2. VL600Q

2-1. 仕様 (標準タイプ)

本機

| | |
|-------------------------|--|
| テーブル左右移動距離 (X 軸) | 600 mm |
| テーブル前後移動距離 (Y 軸) | 400 mm |
| クイル上下移動距離 (Z 軸) | 270 mm |
| 補助テーブルストローク (U 軸 × V 軸) | 80 × 80 mm |
| 加工タンク寸法 (幅 × 奥行) | 1,040 × 780 mm |
| 最大加工物高さ | 265 (浸漬 : 250) mm |
| 最大加工物質量 | 850 (浸漬 : 700) kg |
| 床面からテーブル上面までの距離 | 930 mm |
| テーブル加工制御角度 | ±15° (ワーク厚み 120 mm において) |
| ワイヤ張力 | 3 ~ 23 N (0.3 ~ 2.3 kgf) |
| ワイヤ速度 (MAX) | 420 mm/sec |
| ワイヤ径 (標準タイプ) | φ0.15 ~ φ0.30 mm |
| ワイヤスプール質量 (最大) | 8 kg |
| 機械本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) | 2,620 × 2,605 × 2,080 mm (メンテスペース含まず) |
| 機械本体質量 | 3,040 kg |

サービスタンク

| | |
|------------------------------|------------------------|
| サービスタンク外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) | 960 × 2,430 × 1,810 mm |
| サービスタンク質量 | 420 (乾燥質量) kg |
| サービスタンク容量 | 890 L |
| 純水器 | 18 L |
| 加工液濾過方法 | 2 ペーパーフィルタ交換式 (内圧式) |

