

GREAT CAPTAIN キャプテンソー

技術が生んだ優れた性能。
経済切断の新旋風

V 100

V X125



キャプテンソー手動シリーズ仕様

VF-80		V-100		● VX-125		V-100低床型		VX-125低床型	
切断最大寸法	100mmφ	切断最大寸法	100mmφ	切断最大寸法	125mmφ	切断最大寸法	100mmφ	切断最大寸法	125mmφ
鋸刃寸法	300mmφ×2.5×40mmφ	鋸刃寸法	300mmφ×2.5×40mmφ	鋸刃寸法	360mmφ×3.0×40mmφ	鋸刃寸法	300mmφ×2.5×40mmφ	鋸刃寸法	360mmφ×3.0×40mmφ
ピンホール	63×11φ×4	ピンホール	63×11φ×4	ピンホール	63×11φ×4	ピンホール	63×11φ×4	ピンホール	63×11φ×4
回転数	50Hz 21rpm 60Hz 25rpm	回転数	50Hz 23/46rpm 60Hz 27/54rpm	回転数	50Hz 19/38rpm 60Hz 23/46rpm	回転数	50Hz 23/46rpm 60Hz 27/54rpm	回転数	50Hz 19/38rpm 60Hz 23/46rpm
使用モートル	0.75kW 4P 200V 三相	極数変換モートル	1.5kW 2/4P 200V 三相	極数変換モートル	1.5kW 2/4P 200V 三相	極数変換モートル	1.5kW 2/4P 200V 三相	極数変換モートル	1.5kW 2/4P 200V 三相
クーラントポンプ	40W	クーラントポンプ	40W	クーラントポンプ	40W	クーラントポンプ	40W	クーラントポンプ	40W
定寸ストッパー	500mm	定寸ストッパー	500mm	定寸ストッパー	500mm	定寸ストッパー	500mm	定寸ストッパー	500mm
機械寸法	1390×710×710mm	機械寸法	1500×730×650mm	機械寸法	1520×760×720mm	機械寸法	1115×733×653mm	機械寸法	1160×763×723mm
重量	280kg	重量	340kg	重量	400kg	重量	325kg	重量	385kg
切断能力 90°	斜め切断 45°	切断能力 90°	斜め切断 45°	切断能力 90°	斜め切断 45°	切断能力 90°	斜め切断 45°	切断能力 90°	斜め切断 45°
● 80mmφ ■ 70×70mm	○ 100mmφ □ 90×90mm ▭ 140×75mm	● 100mmφ ■ 90×90mm ▭ 150×75mm	○ 100mmφ □ 80×80mm ▭ 100×75mm	● 125mmφ ■ 116×116mm ▭ 180×100mm	○ 125mmφ □ 108×108mm ▭ 140×90mm	● 100mmφ ■ 90×90mm ▭ 150×75mm	○ 100mmφ □ 80×80mm ▭ 100×75mm	● 125mmφ ■ 116×116mm ▭ 180×100mm	○ 125mmφ □ 108×108mm ▭ 140×90mm

キャプテンソー自動シリーズ仕様

V-100G・GL		VX-125G・GL		V-100G低床型		VX-125G低床型		VX-125ER	
切断最大寸法	100mmφ	切断最大寸法	125mmφ	切断最大寸法	100mmφ	切断最大寸法	125mmφ	切断最大寸法	125mmφ
鋸刃寸法	300mmφ×2.5×40mmφ	鋸刃寸法	360mmφ×3.0×40mmφ	鋸刃寸法	300mmφ×2.5×40mmφ	鋸刃寸法	360mmφ×3.0×40mmφ	鋸刃寸法	360mmφ×3.0×40mmφ
ピンホール	63×11φ×4	ピンホール	63×11φ×4	ピンホール	63×11φ×4	ピンホール	63×11φ×4	ピンホール	63×11φ×4
回転数	50Hz 23/46rpm 60Hz 27/54rpm	回転数	50Hz 19/38rpm 60Hz 23/46rpm	回転数	50Hz 23/46rpm 60Hz 27/54rpm	回転数	50Hz 19/38rpm 60Hz 23/46rpm	回転数	50Hz 19/38rpm・60Hz 23/46rpm
極数変換モートル	1.5kW 2/4P 200V 三相	極数変換モートル	1.5kW 2/4P 200V 三相	極数変換モートル	1.5kW 2/4P 200V 三相	極数変換モートル	1.5kW 2/4P 200V 三相	極数変換モートル	1.5kW 2/4P 200V 三相
クーラントポンプ	40W	クーラントポンプ	40W	クーラントポンプ	40W	クーラントポンプ	40W	クーラントポンプ	40W
定寸ストッパー	500mm	定寸ストッパー	500mm	定寸ストッパー	500mm	定寸ストッパー	500mm	定寸ストッパー	500mm
機械寸法	1640×930×830mm	機械寸法	1660×960×900mm	機械寸法	1315×1030×830mm	機械寸法	1350×1060×900mm	機械寸法	1680×1140×990mm
重量	400kg	重量	460kg	重量	390kg	重量	450kg	重量	530kg
切り込み速度	Min 3mm~Max 300mm	切り込み速度	Min 3mm~Max 300mm	切り込み速度	Min 3mm~Max 300mm	切り込み速度	Min 3mm~Max 300mm	切り込み速度	Min 3mm~Max 300mm
使用空気圧	4~6kg/cm ²	使用空気圧	4~6kg/cm ²	使用空気圧	4~6kg/cm ²	使用空気圧	4~6kg/cm ²	使用空気圧	4~6kg/cm ²
切断能力 90°	斜め切断 45°	切断能力 90°	斜め切断 45°	切断能力 90°	斜め切断 45°	切断能力 90°	斜め切断 45°	切断能力 90°	斜め切断 45°
● 100mmφ ■ 90×90mm ▭ 150×75mm	○ 100mmφ □ 80×80mm ▭ 100×75mm	● 125mmφ ■ 116×116mm ▭ 180×100mm	○ 125mmφ □ 108×108mm ▭ 140×90mm	● 100mmφ ■ 90×90mm ▭ 150×75mm	○ 100mmφ □ 80×80mm ▭ 100×75mm	● 125mmφ ■ 116×116mm ▭ 180×100mm	○ 125mmφ □ 108×108mm ▭ 140×90mm	● 125mmφ ■ 116×116mm ▭ 180×100mm	○ 125mmφ □ 108×108mm ▭ 140×90mm