



EC/18形旋盤

ベッド上の振り	mm	400
往復台上の振り	mm	260
両心間の最大距離	mm	750 (900)
ベッドの全長	mm	1700 (1900)
ベッドの巾	mm	310
主軸孔のテーパ		1/20 (大径46mm)
主軸孔の径	mm	40
主軸速度の変換数および範囲	8段	rpm 63~1600
縦送りの変換数および範囲	18段	mm/rev 0.1~0.7
横送りの変換数および範囲	18段	mm/rev 0.1~0.7
ネジ切り範囲	ウィットネジ 36種	山/mm 1~56/25.4
	メートルネジ 38種	mm 0.2~14
電動機出力	4 P	kw 3.7
所要床面積	mm ²	850×2160 (850×2345)
製品重量	kg	1,400 (1,500)

標準付属品

単動四方締チャック (直径255mm)	1個
廻し板 (直径180mm)	1個
固定振止 (最大径130mm)	1個
移動振止 (最大径110mm)	1個
止りセンタ (MT.No.4 60°) SK ₂ 超硬	1個
廻りセンタ (MT.No.4 60°)	1個
換歯車 (6枚)	1組
工具箱およびレベリングボルト	1式

特別付属品

切削給油装置 (0.124 KW電動ポンプ付)	1式
三爪スクロールチャック (直径190mm)	1個
面 板 (直径400mm)	1個
基礎ボルト	1式
向あい装置	1式

総代理店



三井物産株式會社

本店 東京都港区芝田村町1丁目2番地 TEL (211) 0311-3311 大代表
 大阪支店 大阪市北区中之島3丁目5番地2 (その他支店・出張所・駐在員)
 名古屋支店 名古屋市中村区笹島町1丁目221番地 全国主要都市

汎用機械部
 工作機械課

製造元



池貝鉄工

株式
 会社

本社 東京都港区芝四丁目1番21号 TEL (452) 8111 (代)
 営業所
 大阪 東区高麗橋5-4-5 大阪興銀ビル内
 名古屋 中村区広小路西通り3の19 新名古屋ビル南館内
 札幌 北四条西5-4 三井生命ビル内
 広島 新大洲橋東詰 土野ビル内