

デク)ワレ) SS501

12-71-ケレマ

本体仕様

能力・容量	電磁チャックの上面径	508mm
	新しいしとチャック面までの最大距離	125mm
	テーブルカバー内の最大振り	550mm
テーブル	電磁チャックの有効径	420mm
	回転数 (インバータ制御)	50~300r.p.m.
	上下手動送り (ハンドル1回転/1目盛り)	0.4/0.002mm
	自動切り込み送り	0.002~0.02mm・10段
	可動傾斜角	±3°
	上下動	190mm
といし	大きさ (外径×幅×穴径)	355mm×38mm×127mm
	最小径	250mm
	回転数 (強制給油方式)	1620r.p.m.
ラム	左右最大移動量	280mm
	左右送り速度 (油圧無段)	0.3~3.5m/min
電動機	といし軸用	7.5kW・4P
	油圧ポンプ用	1.5kW・4P
	テーブル上下動用	0.4kW・4P
	テーブル回転用	1.5kW・4P
	といし軸給油用	0.2kW・4P
	吸じん、給水、セパレーター	0.4kW・2P, 0.18kW・2P, 25W
寸法・重量	機座の大きさ (長さ×幅×高さ)	2270mm×1100mm×1690mm
	機座本体重量	2650kg

標準付属品

No	名称・寸法・形式	数量
1	電磁チャックテーブル φ508	1 式
2	といし 外径355mm×幅38mm×穴径127mm	1 個
3	といしフランジ	1 組
4	といし引き出し具	1 個
5	ダイヤモンドツール	1 個
6	標準工具	1 式
7	標準電動機および電機品	1 式
8	テーブル上下早送り装置	1 式
9	テーブル自動切り込み・停止装置 (0.002~0.02mm・10段)	1 式
10	油圧式といし上部ドレッシング装置	1 式
11	電研用回転制御装置 (1~5段)	1 式
12	自動給油装置 (磁力調整付き)	1 式

特別付属品

1	吸じん・給水装置 (150ℓタンク)
2	マグネチッククーラントセパレーター (80ℓ/min)
3	といし平衡器および平衡輪 (UKB型)
4	予備といしフランジ