



CNC精密両頭フライス盤

TWIN-HEAD CNC MILLING MACHINE

TH-1200NC



ベルトタイプオプション
Belt type spindle(OP.)



超広い移動量・価格以上の品質
Ultra-wide travel, cost-effective

THシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	単位 Unit	TH-1200NC
加工能力Cutting capacity	加工範囲 Cutting length x Width of workpiece	mm	150-1200
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	240(OP290)
	切り込み能力Max cutting capacity	mm	2x2.0
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	800x800
	最大積載重量 Max loading weight	kg	4000
軸移動量 Traver	X軸移動量 X axis	mm	525
	Y軸移動量 Y axis	mm	525
	Z軸移動量 Z axis	mm	1800
送り速度 Feed	X軸早送り速度Rapid feed speed X axis	mm/min	8000
	Y軸早送り速度Rapid feed speed Y axis	mm/min	8000
	Z軸早送り速度Rapid feed speed Z axis	mm/min	8000
スピンドル Spindle	カッター径Cutter diameter	mm	250(OP300)
	スピンドル回転速度Spindle speed	rpm	50-500
	スピンドル端形状Shape of spindle end	mm	Φ47.625
	スピンドルサーボモータ Spindle servo motor	KW	2x15
効率 Power	X軸サーボモータ X servo motor	KW	2.5
	Y軸サーボモータ Y servo motor	KW	2.5
	Z軸サーボモータ Z servo motor	KW	3
機械サイズ Others	機械質量 Machine weight	kg	14000
	据付面積 Space	m ²	5.0x5.0

◆ 備考：研究改良続けとともにデザイン・規格変更場合があります。Design&specifications are subject to change without prior notice!