

CNC精密四頭フライス盤

CNC FOUR HEAD MILLING MACHINE-ROUGH AND FINE MILLING

JJR-700NCRG



仕上げカッター×2
Double finish cutters



粗い切削カッター×2
Double finish cutters

◆ JJRシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	単位 Unit	JJR-700NCRG
加工能力 Cutting capacity	加工範囲 Cutting length x Width of workpiece	mm	60-700
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	240
	切り込み能力 Max cutting capacity	mm	2x3.0
軸移動量 Traveller	X軸移動量 X axis	mm	350
	Y軸移動量 Y axis	mm	350
	Z軸移動量 Z axis	mm	1750
送り速度 Feed	X/Y/Z軸早送り速度 Rapid feed speed X,Y,Z axis	mm/min	9000
重切削ギアスピンドル Heavy duty milling spindle	カッター径 Cutter diameter	mm	250
	スピンドルサーボモータ Spindle servo motor	KW	15
	スピンドル端形状 Spindle taper	KW	BT50
	スピンドル回転速度 Spindle speed	rpm	115/185/245/375
精密切削スピンドル Milling spindle	スピンドルサーボモータ Spindle servo motor	KW	7.5
	スピンドル回転速度 Spindle speed	rpm	50-500
効率 Power	X1/Y1/X2/Y2軸サーボモータ X1,Y1,X2,Y2 servo motor	KW	3/3/1.8/1.8
	Z軸サーボモータ Z servo motor	KW	3
	A軸サーボモータ Z servo motor	KW	1.8
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	520x520
	最大積載重量 Max loading weight	kg	1200
機械サイズ Others	機械質量 Machine weight	kg	13000
	据付面積 Space	m ²	5.5x3.5

◆ 備考：研究改良統けともにデザイン・規格変更場合あります。Design&specifications are subject to change without prior notice!!