

CNC精密両頭フライス盤
TWIN-HEAD CNC MILLING MACHINE

YG-600/700NC



仕上げ切削スピンドルヘッド
Finish milling spindle head



自動チップ排出コンベヤー
Automatically remove chips

◆ YGシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	単位 Unit	YG-600NC	YG-700NC
加工能力Cutting capacity	加工範囲 Cutting length x Width of workpiece	mm	30-600	30-700
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	240	240/290
	切り込み能力Max cutting capacity	mm	2x2.0	2x2.0
軸移動量 Traver	X軸移動量 X axis	mm	305	350
	Y軸移動量 Y axis	mm	305	350
	Z軸移動量 Z axis	mm	790	900
送り速度 Feed	X軸早送り速度Rapid feed speed X axis	mm/min	9000	9000
	Y軸早送り速度Rapid feed speed Y axis	mm/min	9000	9000
	Z軸早送り速度Rapid feed speed Z axis	mm/min	9000	9000
スピンドル Spindle	カッター径Cutter diameter	mm	250	250/300
	スピンドル回転速度Spindle speed	rpm	50-500	50-500
	スピンドルサーボモータSpindle servo motor	KW	11/15	11/15
効率 Power	X軸サーボモータ X servo motor	KW	1.8	3
	Y軸サーボモータ Y servo motor	KW	1.8	3
	Z軸サーボモータ Z servo motor	KW	3	3
	A軸サーボモータ Z servo motor	KW	2	2
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	400x400	520x520
	最大積載重量 Max loading weight	kg	800	1200
機械サイズ Others	機械質量 Machine weight	kg	8500	10500
	据付面積 Space	m ²	3.8x4.0	3.8x4.2

◆ 備考：研究改良続けとともにデザイン・規格変更場合があります。Design&specifications are subject to change without prior notice!!