

## FANUC Robot LR Mate200 i D

### 【機構部仕様】

#### 6軸垂直多関節型

- ・可搬重量 7kg
- ・全軸ブレーキ付
- ・防塵・防滴カバー IP67仕様
- ・各軸アイマーク : パーニアマークシール
- ・エンドエフェクティブインターフェース  
乳用入出力 (RDI/RDO) : 6点 / 2点  
内蔵電磁弁 : ダブルソレノイドバルブx 3個  
RDI 番号用 コネクタ (エルボタイプ) 付き

### 【制御部仕様】

#### R-30 i B Mate Plus 6軸制御装置 (別置型)

- ・非常停止回路 : 2重化回路
- ・D-RAM 1G
- ・F-ROM/S-RAM=128M/3M
- ・100 Based T / 10 Based T イーサネットインターフェース
- ・CCリンクスレーブボード
- ・操作パネル 和文
- ・3モードスイッチ(AUTO,T1,T2)
- ・教示操作盤(カラータッチパネル液晶ペンダント和文)
- ・教示操作盤ケーブル 10m
- ・ロボット結合ケーブル 4m
- ・USBポート
- ・スペアパーツ(ヒューズ類)
- ・ブレーカ AC200V~AC230V 3相
- ・入力電源 AC200V~AC230V 3相

### 【ソフトウェア仕様】

- ・アプリケーションツール : ハンドリングツール
- ・表示言語 : カナ
- ・オプションソフトウェア :  
高感度衝突検出機能、パレタイジング機能  
CCリンクスレーブ通信ソフト、システム設計ツール

### 【附帯品関連】

- 取扱説明書 ×1部
- 保守・結合説明書 ×1部

### 【荷造・運賃】

東海地区(湿輸便 軒先車上渡し)