

TSUNE

帶鋸切断機

TB4-262GN

取扱説明書

製造番号 96006
機械番号 01613
出荷年月 1996年4月



- 本取扱説明書を必ず読み、内容を理解してから本装置を運転・点検・整備してください。
- 本製品は最初に設置する国の法規に基づき製作しています。
- 本製品を最初に設置する国以外で使用する場合、その国の安全規格を遵守する必要があります。他国への輸出、再輸出が必要な場合は、必ず弊社に連絡していただき、必要な改造をおこなってください。連絡がない状態で発生したすべての事故について、弊社は一切の責任を負いかねます。事故の被害者から弊社に責任を追及された場合は、貴社にて責任を負担ください。
- 本製品を貴社で改造して発生したすべての事故について、弊社は一切の責任を負いかねます。貴社にて責任を負担ください。
- 本製品を譲渡される場合は、必ず機械に本書を添付して次の所有者に渡してください。また譲渡先を弊社に連絡していただくとともに、上記の事項を譲渡先に遵守していただくよう連絡願います。

津根精機株式会社

QA1011M0

2. 仕様

2.1 機種仕様

切断能力	丸材	φ20~φ260mm
	角材	20×20~260×280mm (幅×高さ)
電動機	鋸刃	3.7kW×4P×3PH×50/60Hz
	油圧	1.5kW×4P×3PH×50/60Hz
	切削油	0.1kW×2P×3PH×50/60Hz
	チップコップ	0.09kW×4P×3PH×50/60Hz
	チップブラシ	0.06kW×4P×3PH×50/60Hz
	種類	インベリブルバイスタル
鋸刃	寸法	34×1.1×4210mm (W×T×L) 又 32×1.07×4210mm
	周速	15~120m/min
	フィード	油圧自動
	上昇	油圧自動上昇
鋸刃制御	上限設定	ワークハイトセレクトによる自動設定
	下降	自動: クイックプローチ 手動: インチック
	切り込み制御	バラシツクバルブ+リリーフバルブ
	方式	横ダブバルブ 全ストローク型
	操作	油圧自動
	吐出量	75リットル
油圧	ホソワ形式	浸漬型
	タンク容量	47リットル
	ホソワ形式	電動機付可変ピストンポンプ
送り	吐出量	22リットル/min
	方式	油圧シヤトル型
	推力	9000N
	1ストローク	400mm
切断長さ	操作表示	フジキ一操作 0.1mmデジタル表示
	端切り長さ	5~400mm (最大-残欠19999.9mmまで可能)
残材長さ (1本切り)	端切り長さ	最小5mm
	残材長さ	最小55mm (クランプ幅5mm)
	切り粉処理	間欠式スクリーン型コップ排出
許容積載重量		1500Kg